

SCHEDA CICLO DECONTAMINAZIONE / LAVAGGIO / ASCUGATURA

FASE	PRODOTTI	LAVORAZIONE	DESCRIZIONE
1	DETAIL SPONGE CÔTE D'AZUR	DECONTAMINAZIONE SUPERFICI	ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI UN OTTIMO DETERGENTE GEL LUBRIFICANTE CONCENTRATO E DELLA SPUGNA DECONTAMINATRICE, LAVORARE LA SUPERFICE PER RIMUOVERE OSSIDI DI FERRO, ESCREMENTI CORROSIVI E SPORCO E SMOG DEPOSITATI.
2	CÔTE D'AZUR GANT	LAVAGGIO SUPERFICI	LAVAGGIO SUPERFICI CON DETERGENTE GEL LUBRIFICANTE DILUITO E GUANTO MICROFIBRA PROFESSIONALEI.
3	PANNO SPA	ASCIUGATURA SUPERFICI	UTILIZZANDO UN PANNO PROFESSIONALE CON DOPPIA SUPERFICIE DI ASCIUGATURA CHE NON LASCI ALONI / SWIRLS.
4	SUPERFINISH 05 SPUGNA APPLICATRICE PANNO MICROFIBRA	PREPARAZIONE SUPERFICI	POLISH MEDIO, IL TAGLIO È DECISO E PULITO, LA FINITURA RISULTA PROFONDA E BRILLANTE SENZA OLOGRAMMI ED ALONI.
5	SUPERFINISH 03 SPUGNA APPLICATRICE PANNO MICROFIBRA	RIVESTIMENTO PROTETTIVO A BASE P.T.F.E.	COATING PROTETTIVO ANTIATTRITO ESALTA LA SCORREVOLEZZA E LA LUCENTEZZA, SIGILLA E RIVESTE LE POROSITÀ RETICOLANDO UNO SCUDO PROTETTIVO CONTRO L'INVECCHIAMENTO DA RAGGI UV E LE AGGRESSIONI CHIMICHE SINO A 24 MESI
6	SUPERFINISH 01 SPUGNA APPLICATRICE PANNO MICROFIBRA	DETERGENTE E COATING LEGGERO PER TUTTI I GIORNI	UTILIZZABILE FINITURA SULLE SUPERFICI IN PRECEDENZA LAVORATE CON SF05 E SF03 O COME DETERGENTE E PROTETTIVO SU ZONE LOCALIZZATE. OTTIMO SU VETRI, PLEXIGLASS, OCCHIALI, VISIERE CASCO E PLASTICHE VERNICIATE.

ISTRUZIONI D'USO:

1) LAVARE IL VEICOLO CON CÔTE D'AZUR SHAMPOO/LOZIONE LUBRIFICANTE E GANT D'AZUR GUANTO DI LAVAGGIO 2) PREPARARE UN COMUNE SPRUZZINO CON SOLUZIONE LUBRIFICANTE DI ACQUA E CÔTE D'AZUR COME DA DOSAGGIO DI DECONTAMINAZIONE RIPORTATO IN ETICHETTA. 3) A VEICOLO ANCORA BAGNATO, NON È NECESSARIO ASCIUGARLO, SPRUZZARE ABBONDANTEMENTE LA SOLUZIONE LUBRIFICANTE SU UN PANNELLO PER VOLTA, AD ESEMPIO UN PARAFANGO E UTILIZZARE DETAIL SPONGE CON MOVIMENTI RETTILINI ED INCROCIATI. LA SOLUZIONE CÔTE D'AZUR LUBRIFICA AL MASSIMO LE SUPERFICI SULLE QUALI SI UTILIZZA DETAIL SPONGE E, GRAZIE AI COMPONENTI DETERGENTI, NE FAVORISCE LA FUNZIONE ESTRATTIVA. 4) RISCIAQUARE E LUBRIFICARE SPESSO DETAIL SPONGE IN (DOSAGGIO DI LAVAGGIO RIPORTATO IN ETICHETTA). ASSICURARSI CHE SULLA SUPERFICIE CI SIA SEMPRE UNA QUANTITÀ SUFFICIENTE DI SOLUZIONE LUBRIFICANTE. PASSARE AL PANNELLO SUCCESSIVO QUANDO IL PASSAGGIO DI DETAIL SPONGE SULLA SUPERFICIE DIVENTERÀ SILENZIOSO. 5) A DECONTAMINAZIONE TERMINATA RISCIAQUARE IL VEICOLO (SE NECESSARIO RIPETERE IL PUNTO 1) E ASCIUGARE CON SPA PANNO DI ASCIUGATURA. 6) OPZIONALE: TERMINATA LA DECONTAMINAZIONE, LE SUPERFICI SONO PRONTE PER COATING PROTETTIVO E ANTIATTRITO CON SUPERFINISH03 E LO SUPERFINISH UNIVERSAL SPRAY. 7) RISCIAQUARE ABBONDANTEMENTE E LASCIARE ASCIUGARE DETAIL SPONGE PRIMA DI RIPORTA NELLA SUA CONFEZIONE